

Baunit Castello

Die PutzFassade

Baunit
baunit.com

Für massives
Ziegelmauerwerk

My home
is my castle



- Mineralisch
- Stark
- Dauerhaft



Baumit Castello – Die PutzFassade

my home is my castle

Ein Haus so stark wie eine Burg – ein Zuhause mit dicken Mauern, mineralisch aus hochporosiertem Ziegel – 50 cm stark. Wärmedämmung und solide Statik in Einem. Das schafft perfektes Raumklima und gesunden Lebensraum für Generationen. Starke Mauern verdienen starken Schutz durch eine langlebige und dauerhaft schöne Fassade. Speziell für hochporosiertes Ziegelmauerwerk empfiehlt es sich daher auf höchste Qualität zurückzugreifen.

Baumit Castello – Die PutzFassade

Genau für diesen Lebensraum wurde Baumit Castello – Die

PutzFassade entwickelt. Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten geben Sicherheit. Als solide Basis hilft der leistungsstarke Baumit GrundPutz Unebenheiten und Fugen der Ziegeloberfläche auszugleichen. Durch seine Elastizität kann er Spannungen aus dem Untergrund aufnehmen. Die speziell darauf folgende vollflächige Armierungsschicht aus Baumit HaftMörtel und Baumit TextilglasGitter bietet zusätzlichen Schutz. Abgerundet wird Baumit Castello – Die PutzFassade mit dem patentierten, mineralischen Baumit NanoporTop – so bleibt die starke Fassade doppelt so lange sauber und schön.



Baumit GrundPutz – Die perfekte Basis

Leistungsstarker Kalk/Zement Unterputz mit Leichtzuschlag, für maschinelle und händische Verarbeitung. Besonders empfohlen als erste Ausgleichsschicht für die Herstellung von langlebigen Fassaden auf hochwärmedämmenden Ziegeln.

Lieferform: Sack 40 kg bzw. Silo
Verbrauch: ca. 10 - 12 kg/m²/cm
Standzeit: 7 Tage je cm Putzdicke



Baumit HaftMörtel – Starker Schutz

Bewährte, mineralische Pulverspachtel auf Zementbasis zum Spachteln und Einbetten von Baumit TextilglasGitter.

Lieferform: Sack 25 kg bzw. Silo
Verbrauch: ca. 7 kg/m²
Standzeit: mind. 7 Tage



Baumit TextilglasGitter – Sicher ist sicher

Alkalibeständiges Textilglasgitter als Bewehrung zum Einbetten in Baumit HaftMörtel.

Maschenweite: ca. 4 x 4 mm
Lieferform: 1 Rolle à 50 m²
(reicht für 45 m²)
Verbrauch: ca. 1,1 lfm/m² Fläche



Baumit UniPrimer – Kraftvoll im Verbund

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für Baumit NanoporTop, NanoporTop Fine, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, UniTop Fine, StyleTop und MosaikTop.

Lieferform: Kübel 5 kg oder 25 kg
Verbrauch: ca. 0,20 - 0,25 kg/m²
Standzeit: mind. 24 Stunden



Baumit NanoporTop – Doppelt solange sauber und schön

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz). Reibputz für außen. Mineralisch, hoch diffusionsoffen und besonders verschmutzungsarm.

Struktur	Verbrauch				
	Größtkorn	1 mm (Fein) *)	1,5 mm	2 mm	3 mm
Kratzstruktur			ca. 2,5 kg/m ²	ca. 3,0 kg/m ²	ca. 4,2 kg/m ²
Feinputz		ca. 2 kg/m ²			

*) 1 mm (Fein) nur für Fensterfaschen oder mehrlagig nach Rücksprache mit Baumit Fachberater grossflächig

Im Sockelbereich empfehlen wir die Anwendung von Baumit SanovaPutz S oder Baumit SockelPutz.

im Detail

Untergrund

Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Wenn der Untergrund den allgemein gültigen Anforderungen nicht entspricht, ist eine Untergrundvorbehandlung erforderlich.

Baumit VorSpritzer ist generell nur bei händischer Verarbeitung von Baumit GrundPutz Leicht notwendig. Vor Putzbeginn sind zwecks einfacher Verarbeitung bei allen Kanten und Ecken rostfreie Fassaden-Kantenschutzprofile mit Baumit SpeedFix zu versetzen.



Baumit GrundPutz Leicht

Baumit GrundPutz Leicht wird mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitet. Der Ziegel wird, wenn erforderlich, vorgehässt und der Putz raupenförmig aufgetragen. Bei Schichtdicken über 3 cm ist eine Verarbeitung in 2 Arbeitsgängen frisch in frisch erforderlich. Wenn nicht frisch in frisch gearbeitet wird, ist nach den ersten Arbeitsschritten die Oberfläche waagrecht mit dem Putzrechen aufzuraufen und vor Aufbringen der nächsten Schichte gut zu nässen. Mit einer Alulatte oder Kartätsche grob abziehen, allenfalls fehlenden Putz ergänzen und nach dem Ansteifen (Daumenprobe) schneiden. Baumit GrundPutz Leicht in den ersten Tagen vor vorzeitiger Austrocknung schützen. Bei händischer Anwendung wird Baumit GrundPutz Leicht angemischt und in geeigneter Konsistenz mit der Kelle auf den mit Vorspritzer vorbehandelten Untergrund angeworfen. Die weiteren Schritte sind wie bei maschinellm Auftrag durchzuführen.



Baumit HaftMörtel

Baumit HaftMörtel wird in reines Wasser eingestreut und mit einem geeigneten, langsam laufenden Rührwerk angemischt. Nach einer Rastzeit von ca. 5 Minuten nochmals durchrühren und mit einer Stahltraufel auf den erhärteten Baumit GrundPutz Leicht (Standzeit 7 Tage je cm) in einer Schichtdicke von ca. 3 mm aufziehen. In die frische Spachtelschicht wird das Baumit TextilglasGitter mindestens 10 cm überlappend eingedrückt und unter allenfalls neuerlicher Materialbeigabe überspachtelt. Standzeit: 7 Tage



Baumit UniPrimer

Den Untergrund nach entsprechender Standzeit mit **Baumit UniPrimer** vollflächig grundieren; Produkt gründlich mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren; nicht mit anderen Anstrichmitteln mischen! Die Verarbeitungskonsistenz ist gegebenenfalls durch eine geringe Wasserbeigabe einzustellen. Baumit UniPrimer kann gerollt oder gestrichen werden; gleichmäßig und ohne Unterbrechung arbeiten.

Beschichtungsaufbau:

- 1 x Baumit UniPrimer
- 1 x Baumit NanoporTop



Baumit NanoporTop

Baumit NanoporTop gründlich mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren, nicht mit anderen Produkten mischen. Die Verarbeitungskonsistenz ist gegebenenfalls durch eine geringe Wasserabgabe einzustellen. Baumit NanoporTop mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und unmittelbar nach dem Auftrag mit einem Kunststoffbrett verreiben.

Alles auf einen Klick.

baumit.com

Ideen mit Zukunft.

Baumit in Österreich

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
2754 Waldegg,
Wopfung 156
Tel.: 02633/400-0
Fax: 02633/400-266
e-mail: office@wopfinger.baumit.com

Baumit Baustoffe GmbH
4820 Bad Ischl,
Rettenbach 143
Tel.: 06132/27 301
Fax: 06132/27 164
e-mail: office@ischl.baumit.com

w&p Baustoffe GmbH
9373 Klein St. Paul,
Wiertersdorf 1
Tel.: 04264/3131-1749
Fax: 04264/3131-1797
e-mail: office@wup.baumit.com

8120 Peggau,
Alois-Kern-Str. 1
Tel.: 03127/201-2357
Fax: 03127/201-2361
e-mail: peggau@wup.baumit.com

Ideen mit Zukunft.

**BAU
MIT**
baumit.com